

DECOMOLD-KP

Desencofrante desmoldeante de uso general, emulsionable en agua.



QUÉ ES

Es un desencofrante, desmoldeante y antiadherente de alto rendimiento y emulsionable en agua, diseñado para cubrir un amplio espectro de aplicaciones en la construcción, desde encofrados de hormigón hasta compactadoras de mezclas asfálticas y bituminosas.

DECOMOLD-KP está formulado a base de aceites minerales aditivados con emulgentes y estabilizantes de última generación que proporcionan una emulsión lechosa altamente estable. Esta emulsión crea una capa antiadherente sobre la superficie tratada (hierro, madera o caucho) que facilita las posteriores operaciones de desmoldeo.

DECOMOLD-KP aporta evidentes ventajas, como sustituto gasoil y productos similares, tales como:

- Mejora la limpieza y presentación de las superficies.
- Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa.
- No ataca ni mancha las superficies; hormigón, cemento o aglomerado.
- Permite compactar el aglomerado asfáltico en un mayor rango de temperaturas sin producir adherencias.
- Evita la aparición de imperfecciones y aristas defectuosas en los encofrados.



CÓMO SE EMPLEA

DECOMOLD-KP se prepara emulsionado en agua, aplicándose con brocha, rodillo o pulverizador. Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, mojando completamente la superficie de contacto. La emulsión se prepara añadiendo la cantidad correspondiente de agua sobre el producto (no a la inversa) y agitando enérgicamente.

Las proporciones de preparación de la emulsión varían dependiendo de la aplicación, a modo orientativo:

- Desencofrado o desmoldeo: 1-2 partes de producto en 10 de agua.
- Compactadoras de rodillos de caucho: 1 parte por cada 10 de agua.
- Compactadoras de rodillos metálicos: 1 parte por cada 20 de agua.
- Cajas o volquetes de vehículos: 1 parte por cada 15 de agua.



DÓNDE SE APLICA

DECOMOLD-KP se emplea en plantas de hormigonado, empresas de aglomerados asfálticos, encofradoras, constructoras y contratistas, fábricas de pretensados, industrias de la construcción, compañías de maquinaria para la construcción, etc. ya sean de construcción o de obras públicas, empresas de transporte, empresas de construcción de carreteras, máquinas compactadoras, tanto de rodillos metálicos como de caucho, moldes de hierro, caucho o madera, etc.



PRESENTACIÓN

Envase: Metal. Capacidad/es: 220 L, 60 L, 30 L, 5 L

INFORMACIÓN ADICIONAL

Registro Industrial Nº 29.18736.

ION S.A. C/ Tucídides, 50 - Parque Empresarial Santa Bárbara, C.P. 29004 - MALAGA (ESPAÑA)
Tlf. 952 241 111 Web: www.ionsa.com Email: comercial@ionsa.com

Revision: 2
Fecha Rev.: 26/11/2012

Las imágenes contenidas en este informe tienen un carácter meramente ilustrativo, en ningún caso contractual.