

EPOGLU

Adhesivo epoxi para anclajes y uniones.



QUÉ ES

EPOGLU es un adhesivo epoxi bicomponente especialmente indicado para anclajes y uniones de materiales de construcción, que se emplea mezclando íntimamente los dos componentes, que al reaccionar químicamente generan un compuesto mas estable de alta dureza. La mezcla de los dos componentes tiene un tiempo de aplicación o "pot-life" de 45 minutos, durante este el cual se puede realizar la mezcla y la aplicación, antes de que comience el proceso de endurecimiento, el cual se produce por reacción química y dura 24 horas, produciéndose a los 7 días el cierre completo de la estructura, alcanzando su máxima resistencia.

La fluidez de EPOGLU permite aplicarlo con brocha o rodillo. Puede usarse mezclando con áridos, para rellenar fisuras sin movimiento. La excelente adherencia de EPOGLU sobre materiales muy diversos, permite realizar anclajes de hierro sobre hormigón, acero, piedra, ladrillo, escayola, plásticos, cristal, aluminio, hormigón nuevo sobre viejo, relleno de huecos de anclaje, coqueras, alcorques, etc.



viejo, relleno de huecos de anclaje,

CÓMO SE EMPLEA

Antes de aplicar EPOGLU, comprobar que la superficie esté limpia de polvo, grasa, óxido o suciedad.

- Añadir el componente B sobre el A, en una proporción de 66,7g de componente A por cada 33,3g de componente B.

- Agitar bien con una espátula o agitador mecánico de baja velocidad. Tras mezclar bien los dos componentes, realizar la aplicación.

Si se usa en la unión de hormigón viejo con nuevo, aplicar la mezcla sobre la superficie de hormigón curado. A continuación extender el hormigón fresco esperando que fragüe. Puede mezclarse con áridos para grandes rellenos.

Para el anclaje de elementos metálicos en hormigón, fijación de estructuras, espárragos, tornillos, etc, verter la mezcla en los orificios de sujeción.

La limpieza de utensilios se realiza con disolvente aromático (Xileno).



DÓNDE SE APLICA

EPOGLU resulta de gran utilidad en empresas de construcción, contratas de obras, reparaciones, etc. así como en talleres de diversa índole.

EPOGLU se usa como adhesivo en la colocación de bordillos, medianas, isletas, losas, placas, etc, sobre pavimentos de carreteras, calles, plazas, urbanizaciones, centros comerciales, garajes, etc. así como en la unión de materiales difíciles o cuando se requiera una resistencia mayor que la original.

EPOGLU es efectivo en la unión de materiales muy diversos, hierro, acero, metal, estructuras, materiales plásticos, uniones sobre hormigón, rellenos, reparaciones, coqueras, aluminio, cristal, etc.



PRESENTACIÓN

Envase: Kit 666g+334g. Capacidad/es: 12 KITS 1K, 6 KITS 1K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Registro Industrial Nº 29.18736.

ION S.A. C/ Tucídides, 50 - Parque Empresarial Santa Bárbara, C.P. 29004 - MALAGA (ESPAÑA)
Tlf. 952 241 111 Web: www.ionsa.com Email: comercial@ionsa.com

Revision: 4
Fecha Rev.: 09/02/2017

Las imágenes contenidas en este informe tienen un carácter meramente ilustrativo, en ningún caso contractual.