

ION-GUM

Adhesivo, puente de unión de alto rendimiento, concentrado.



QUÉ ES

ION-GUM es un adhesivo especialmente indicado para la unión de hormigones, morteros, yeso, etc., de diferentes edades, actuando como puente de unión, mejorando la adherencia y agarre de materiales de construcción.

ION-GUM aplicado sobre superficies de mortero, hormigón, yeso, etc. actúa como adhesivo, proporcionando películas flexibles que facilitan el anclaje de los materiales de construcción en distintas edades. Esta propiedad permite la unión de la mezcla sobre soportes gastados o deteriorados, actuando como puente de unión entre el material nuevo y el antiguo.

ION-GUM es compatible con los materiales de construcción, no afectando a sus propiedades la alcalinidad del yeso o del cemento.

ION-GUM es de fácil utilización, dispersable en agua y no inflamable.

ION-GUM puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas, permitiendo el anclaje de materiales sin necesidad de picar la superficie antigua.

Las películas de ION-GUM una vez secas no se ven afectadas por los cambios de temperatura, proporcionando films elásticos



CÓMO SE EMPLEA

Antes de aplicar el producto realizar una limpieza de la superficie con agua a presión para eliminar restos de polvo, materiales sueltos, pintura, etc.

Aplicar una imprimación con el producto sin diluir a brocha o rodillo, extendiendo una ligera capa sobre el soporte donde se desee unir hormigón o mortero de diferentes edades. Esperar al menos 30-45 minutos antes de aplicar el mortero, hormigón, yeso o material que vaya a pegarse. A continuación dejar secar.

El rendimiento de ION-GUM depende de la porosidad de la superficie a tratar, oscilando en torno a los 6 m²/l. El producto puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas.

Los utensilios para la aplicación del producto pueden limpiarse fácilmente con agua, antes de que seque.



DÓNDE SE APLICA

ION-GUM facilita el trabajo sin necesidad de picado del hormigón o mortero antes del anclaje de la capa nueva de reparación, lo que permite acortar los tiempos de operación y los costes de obra.

ION-GUM se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, etc.



PRESENTACIÓN

Envase: Plástico. Capacidad/es: 30 K, 25 K, 10 K, 5 K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Registro Industrial Nº 29.18736.

ION S.A. C/ Tucídides, 50 - Parque Empresarial Santa Bárbara, C.P. 29004 - MALAGA (ESPAÑA)
Tlf. 952 241 111 Web: www.ionsa.com Email: comercial@ionsa.com

Revision: 4
Fecha Rev.: 06/07/2006

Las imágenes contenidas en este informe tienen un carácter meramente ilustrativo, en ningún caso contractual.